

PATH TO THE FUTURE



Picture and logos

SELLING POINTS

- Perfekte 27"-Bildschirmgröße für den Arbeitsplatz zum Programmieren, Codieren und Gestalten von Webseiten
- TÜV-zertifiziertes Display schützt das Augenlicht und hält die Sehfähigkeit aufrecht
- Die Anti-Flicker-Technologie schützt die Augen vor Überanstrengung und Ermüdung
- Die Less Blue Light PRO-Technologie schützt die Augen und sorgt gleichzeitig für lebendige Farben und Details.
- Ergonomisch gestalteter Ständer mit Neige-, Dreh-, Höhen- und Schwenkfunktion
- Das IPS-Panel sorgt für eine atemberaubende Bildschärfe
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz für ein besseres Seherlebnis
- Flexibilität für mehrere Geräte durch mehrere Eingangsquellen: DisplayPort, HDMI™ und D-Sub (VGA)
- VESA-Mount Unterstützung



1. 1x DisplayPort (1.2a)
2. 1x HDMI (1.4b)
3. 1x D-Sub (VGA)
4. 1x Line-in
5. 1x DC-in
6. 1x Kensington Lock

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377034999
	UPC	824142309735
	UCC14	10824142309732
Model	Produktname	PRO MP273APDE
	Marketing Spezifikationen	PRO MP273APDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	597.888(H)x336.312(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync
	HDR (High dynamic range)	N/A
	Helligkeit (nits)	300
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	52.32~109 KHz (H) / 48~100 Hz(V)
	Bildwiederholrate	100HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	93%/83%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	76%/74%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	106%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	108%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	91%/88%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	80%/77%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/84%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	79%/79%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	106%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	108%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	61%/61%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	57%/57%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits (6 bits + FRC)
	DisplayPort	1920 X 1080 (Up to 100Hz)
	HDMI™	1920 X 1080 (Up to 100Hz)
DVI	N/A	
Schnittstellen	Line-in	1
	HDMI™	1
	HDMI™ -Version	1.4b
	HDMI™ HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	1.3
	D-Sub	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A

Power	Annual Energy Consumption (KWh)	21W
	Power Typ	External Adaptor 12V 2.5A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Adapter's KC safety Number	HU10450-16075
	Stromkabel-Art	C13
	QC Output Power	N/A
	PD Output Power	N/A
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 110 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	75x75mm
Rahmenloses Design	Yes	
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613.50 x 200.8 x 413.4
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 7.91 x 16.28
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613.50 x 48.3 x 362.5
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 1.9 x 14.27
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	230.8 x 200.8 x 402.8
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.09 x 7.91 x 15.86
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	5.6
	Bruttogewicht (kg)	7.6
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.4
Garantie	Garantie	24M